

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr zawory/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
 ZAWÓR KĄTOWY Z GŁOWICĄ CERAMICZNĄ OKRĄGŁY Z FILTREM 1/2 - 3/8  
 ZAWÓR KĄTOWY Z GŁOWICĄ CERAMICZNĄ KWADRATOWY Z FILTREM 1/2 - 3/8  
 ZAWÓR KĄTOWY Z GŁOWICĄ CERAMICZNĄ OKRĄGŁY Z FILTREM 1/2 - 1/2
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: bateria sanitarna udostępniana pod kodami:  
 a. VFA\_B62R b. VFA\_B62S c. VFA\_B63R
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do montażu w instalacjach sanitarnych wody ciepłej i zimnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante Antczak Sp.J. al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna  
 a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 200:2008
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Zakres zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System zasilania wodą -typ 1</li> <li>• ciśnienie minimalne 0,5bar</li> <li>• ciśnienie zalecane 1÷5 bar</li> <li>• ciśnienie maksymalne 10 bar</li> <li>• maksymalna temperatura wody gorącej: 90°C</li> <li>• zalecana temperatura wody gorącej: ≤65°C</li> <li>• materiał nie wpływa na jakość wody</li> </ul>	Spełnia	
Materiały		spełnia	
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przed zespołem zamykającym: 2,5MPa przez 60s</li> <li>• za zespołem zamykającym: 0,4MPa przez 60s</li> <li>• zespół otwierająco-zamykający: 200 000cykli</li> </ul>	spełnia	
Oporność elementów na zużycie	2 x 6Nm przez 5 min	spełnia	
Oporność elementów regulacyjnych na skręcanie			
Grupa akustyczna	Nie sklasyfikowany		

Klasy przepływu:

- a. VFA\_B62R- S
- b. VFA\_B62S – S
- c. VFA\_B63R – S

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Wojciech Borkowski, prokurent

Łódź, 20.02.2017

Aktualizacja 28.05.2018

