

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr zawory/2017


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: zawory kątowe kulowe VFA ZAWÓR KULOWY OGRODOWY 1/2 Z ADAPTERAMI
ZAWÓR KULOWY OGRODOWY 1/2 BEZ ADAPTERÓW
ZAWÓR KULOWY OGRODOWY 3/4 Z ADAPTERAMI
ZAWÓR KULOWY OGRODOWY 3/4 BEZ ADAPTERÓW
ZAWÓR KĄTOWY DO BATERII BEZ FILTRA 1/2 - 3/8
ZAWÓR KĄTOWY DO BATERII Z FILTREM 1/2 - 3/8
ZAWÓR KĄTOWY KULOWY Z FILTREM 1/2 - 1/2
ZAWÓR KĄTOWY KULOWY Z FILTREM 1/2 - 3/4
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: zawory kątowe pod kodami: VFA_152L, VFA_252L, VFA_152Z, VFA_252Z, VFA_A62M, VFA_B62M, VFA_B63M, VFA_B64M
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do montażu w instalacjach wodociągowych w budynkach
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante Antczak Sp.J. al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna
a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13828:2005
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Minimalna średnica otworu (mm)	<ul style="list-style-type: none"> Dla DN 8 – 8mm Dla DN 10 – 10mm Dla DN 15 – 15mm 	Spełnia
Moment napędowy (Nm)	<ul style="list-style-type: none"> Dla DN 8 – 4 Nm Dla DN 10 – 5 Nm Dla DN 15 – 6 Nm 	Spełnia
Szczelność	<ul style="list-style-type: none"> 1,6 MPa (16 bar) – 60 s 2,5 MPa (25 bar) – 10 s 	Spełnia
Wytrzymałość hydrauliczna	<ul style="list-style-type: none"> 2,5 MPa (25 bar) – 10 s 	Spełnia
Wytrzymałość ograniczników	<ul style="list-style-type: none"> Dla DN 8 - 4 Nm, 60 s Dla DN 10 - 10 Nm, 60 s Dla DN 15 - 6 Nm, 60 s 	Spełnia
Odporność na zginanie	<ul style="list-style-type: none"> Dla DN 8 – MF₁=30 Nm, 10 s - MF₂=15 Nm, 900 s Dla DN 10 – MF₁=70 Nm, 10 s - MF₂=35 Nm, 900 s Dla DN 15 – MF₁=150 Nm, 10 s - MF₂=53 Nm, 900 s 	spełnia
Uszczelnienie kątowe	≥ 6°	Spełnia
Trwałość	5000 cykli	spełnia
Grupa akustyczna przy ciśnieniu 3 bar	Nie sklasyfikowana L _p >30	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Wojciech Borkowski, prokurent



Łódź, 02.01.2017